

# Plastic lichid Enkryl® și Enkepren

## Pentru acoperișuri înclinate

### Sisteme de reabilitarea economică fără solvenți:

Enkryl® și Enkepren protejează împreună cu Enke-Polyflexvlies împotriva pătrunderii umezelii. Enkryl® și Enkepren sunt folosite pe acoperișuri cu o pantă descendentă suficientă și pot fi aplicate direct pe suprafața pregătită, cu trafaletul sau prin pulverizare Airless.



## Enkryl® și Enkepren

### Date tehnice

	Enkryl®	Enkepren
<b>Substanță de bază:</b>	Polimer acrilic	Emulsie de bitum-cauciuc
<b>Rezistența la ploaie:</b>	în funcție de condițiile meteorologice	în funcție de condițiile meteorologice
<b>Culoare:</b>	gri (alte culori disponibile la cerere)	negru
<b>Variante de ambalare:</b>	Găleată 15 kg, Găleată 30 kg,	30 kg, container returnabil 1100 kg
<b>Consum:</b>	min. 3,0 kg/m <sup>2</sup>	min. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Valabilitate:</b>	minim 6 luni în ambalajul original nedeschis	minim 6 luni în ambalajul original nedeschis
<b>Primere:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer universal 933</li> <li>• Primer acrilic</li> <li>• Glasprimer pentru sticlă și suprafețe vitrate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer universal 933</li> <li>• Amorsa pentru beton (Beton-Voranstrich)</li> <li>• Primer de reacție (Reaktions-Voranstrich)</li> <li>• P-O pentru membranele de acoperiș din poliolefine</li> </ul>

# Enkryl<sup>®</sup> și Enkepren

## Exemple de aplicare

